



SWEPACO® 333



augeMitter
High Performance Lubrication

Contato:

Cel.: +55 41 98847-6616

contato@augelub.com.br

www.augelub.com.br

Produto fabricado por:

SWEPACO - Southwestern Petroleum Lubricants LLC®,
www.swepcolube.com

Product data sheet : 333/2026

**TECNOLOGIA DE ÓLEOS
DE MOTOR, ESPECIAL-
MENTE PROJETADO PA-
RA OS MOTORES MO-
DERNOS E HÍBRIDOS.**

**WITH PROPRI-
ETARY ADITIVE
DIMONYL®**

Embalagens:

Frascos de 0,946 litros

Caixa c/ 24 frascos.

Galão de 3,785 litros

Caixa c/ 6 galões .

Armazenagem

SWEPACO® 333 Elite 100% Synthetic Engine Oil é importante manter os produtos nas embalagens originais e fechadas. O local de estocagem deve ser: coberto, seco, arejado, isento de materiais combustíveis e de fontes de calor.

ÓLEO 100% SINTÉTICO DE ALTA PERFORMANCE ELITE DE QUALIDADE PREMIUM PARA MOTORES MODERNOS E HÍBRIDOS

- *Para veículos híbridos gasolina/elétrico.*
- *Fornece proteção contra pré-ignição em baixa velocidade (LSPI) em motores a gasolina turboalimentados com injeção direta e atende à mais recente especificação API SQ*
- *100% Sintético*
- *Excede as Classificações de Serviço ILSAC GF-6 e API SP*
- *Economia de Combustível Superior*
- *Menores Emissões do Motor*
- *Proteção Superior do Motor*

SWEPACO® 333 Elite 100% Synthetic Engine Oil é um óleo de motor de serviço prolongado de qualidade premium, especialmente formulado com um pacote de aditivos exclusivo para exceder os requisitos das classificações de serviço GF-6 do ILSAC (Comitê Internacional de Padronização e Aprovação de Lubrificantes).

Isso representa **um grande avanço na tecnologia de óleos de motor, especialmente projetado para os motores modernos e híbridos.**

Essas classificações foram projetadas para permitir que automóveis e caminhonetes leves com motores a gasolina de modelos mais recentes alcancem maior economia de combustível, limpeza do motor, proteção do turbocompressor, compatibilidade com o sistema de controle de emissões e proteção de motores que operam com combustíveis contendo etanol até E85.

SWEPACO® 333 Elite 100% Synthetic Engine Oil está disponível em três viscosidades multigrado de alta eficiência energética: **SAE 0W20, 5W20 e 5W30** com combustíveis gasolina e etanol.

Atender e superar essas especificações com óleos multigrado leves garante aos usuários maior economia de combustível. Mas também apresenta alguns desafios significativos de lubrificação. Sem uma formulação adequada, óleos de baixa viscosidade podem levar ao aumento da oxidação em altas temperaturas, formação de lodo, verniz, alto consumo de óleo e controle deficiente do desgaste.

Blend premium e superior de fluidos básicos sintéticos da **SWEPACO** e a química de aditivos mais avançada reduzem a volatilidade e as características de oxidação desses fluidos básicos leves. Isso significa maior resistência à oxidação em altas temperaturas, ao espessamento do óleo e ao consumo de óleo.

Adicional química que melhora a resistência a depósitos em altas temperaturas que podem aumentar com óleos mais leves e sem proteção. E o **DIMONYL®**, aditivo antidesgaste patenteado da **SWEPACO**, reduz ainda mais o risco de desgaste em peças vitais do motor. O

SWEPACO® 333 Elite 100% Synthetic Engine Oil atinge esse resultado com os níveis reduzidos de fósforo exigidos por essas novas especificações.

Maior economia de combustível, níveis de emissão mais baixos, maior vida útil do óleo e menos desgaste do motor.



SWEPACO® 333




SWEPACO® 333 Elite 100% Synthetic Engine Oil	Unidade	SAE 0W20	SAE 5W20	SAE 5W30	Método Ensaio
ILSAC / API		GF-6 / SP- SQ	GF-6 / SP- SQ	GF-6 / SP - SQ	
Cor		Roxa	Roxa	Roxa	Visual
Densidade a 20 °C	g/cm³	0,8394	0,8402	0,8399	ASTM 1298
Viscosidade cinemática @ 40°C	mm²/s (cSt)	42,4	41,8	56,4	ASTM D445
Viscosidade cinemática @ 100°C	mm²/s (cSt)	8,01	7,007	7,005	ASTM D445
Índice de Viscosidade , mis- turas de base sintéticas Syntheon™		164	158	165	ASTM D2270

Excede requisitos de desempenho das seguintes especificações:

- ILSAC GF-6
- GM 6094M, Dexos 1 Gen 2
- Ford WSS-M26945-B1-5W20
- Ford WSS-M2C946-B1-5W30
- Ford WSS-M2C947-B1-0W20
- Chrysler MS 6395M
- MIL L 46152D and CID A A 52039B

- European Engine Manufacturers
- Japanese Engine Manufacturers JASO
- API SP



Texas Product



augeMitter
High Performance Lubrication

+55 (41) 98847-6616 | 99508-1003
contato@augelub.com.br
www.augelub.com.br



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Glossário: DIN Deutsche Industrie Norm; ISO International Organization for Standardization, VKA Shell-Vierkugelapparat (aparelho de 4 esfera - teste da carga de soldagem); FISPQ Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Produto fabricado por: Southwestern Petroleum Lubricants LLC®, - | www.swepcolube.com

PERFORMANCE | SEGURANÇA ÀS PESSOAS | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Encontrar soluções econômicas, seguras às pessoas e amigáveis ao meio ambiente na lubrificação, deixou de ser inalcançável. Os nossos resultados atestam o compromisso com o sucesso dos nossos **CLIENTES**. Distribuidor: **AugeMitter** | www.augelub.com.br | e-Mail: mitter@augelub.com.br Cel: +55 41 99508-1003 - Edição: BR-LM/01/2026