



SWEPCO® 800



augeMitter
High Performance Lubrication

Contato:

Cel.: +55 41 98847-6616

contato@augelub.com.br

www.augelub.com.br

Produto fabricado por:

SWEPCO - Southwestern

Petroleum Lubricants LLC

Product data sheet : 800/2026



Embalagens:

Spray c/ 354,882 ml

Caixa c/ 12 Frascos


Armazenagem

deve ser mantido em embalagem original e sempre fechada.

O local de estocagem deve ser: coberto, seco, arejado, isento de materiais combustíveis e de fontes de calor.

SWEPCO 803

Lubrificante para Corrente e Cabos de Aço.



SWEPCO 803

Lubrificante de altíssima capacidade de penetração nos elos das correntes e cordões dos cabos de aço que não escorre.

Minimiza o desgaste interno com a introdução de uma lubrificação uniforme, firme e com o Micro-Line-Graphite (colloidal lubricants - nanopartículas de grafite) 0,1 a 0,5 micra.

Características:

A penetração superior evita o desgaste,
Contém grafite em nanopartículas,
Resiste ao desgaste e ao atrito e
Não escorre.

Aplicação : Correntes e cabos de aço

SWEPCO 808

Óleo Lubrificante Penetrante, Desingripante e Antiferrugem.



SWEPCO 808

Rapidamente retira e Interrompe o processo de corrosão, ferrugem, sujeira, graxa e tintas.

Atua de forma muito eficiente em soltar e desprender peças e dissolver corrosão e ferrugem.

Formulado com os mais modernos blends de micro óleos disponíveis, solventes, agentes umectantes e com aditivos como o Bissulfeto de Molibdênio em nano escala.

Características:

Dissolve a ferrugem;
Eficaz em superfícies quentes ou frias;
Penetra profundamente e
Contém bissulfeto de molibdênio.

Aplicação : Afrouxamento de porcas e parafusos, Liberando peças enferrujadas



SWEPCO[®] 800




Fabricado exclusivamente nas instalações SWEPCO[®] / USA onde é lacrado e, somente aberto, no cliente.

Produto fabricado com certificação ISO 9001 e a sua rastreabilidade pode ser feita pelo Quality Control Number indicado na embalagem.

A FISPQ - Ficha de informação de segurança de produtos químicos do produto pode ser obtida no SWEPCO Globally Harmonized System Safety Data Sheet (também irá acompanhando embalagem)

<http://www.swepcolube.com/swepco-globally-harmonized-system-safety-data-sheet-ghs-sds-index>,



Texas Product



augeMitter
High Performance Lubrication

Glossário: DIN Deutsche Industrie Norm, ISO International Organization for Standardization, VKA Shell-Vierkugelapparat (aparelho de 4 esfera - teste da carga de soldagem), FISPQ Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico,

Produto fabricado por: **Southwestern Petroleum Lubricants LLC[®]**, -| www.swepcolube.com

PERFORMANCE | SEGURANÇA ÀS PESSOAS | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Encontrar soluções econômicas, seguras às pessoas e amigáveis ao meio ambiente na lubrificação, deixou de ser inalcançável. Os nossos resultados atestam o compromisso com o sucesso dos nossos **CLIENTES**. Distribuidor: **AugeMitter** | www.ugelub.com.br | e-Mail: mitter@ugelub.com.br Cel: +55 41 99508-1003 - Edição: BR-LM/01/2026